

عنوان مقاله:

آسانسور هیدرولیک Pullin بدون موتورخانه

محل انتشار:

سومین سمینار سالیانه آموزشی- تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسنده:

علی رضا بگلری - تکنسین نقشه کشی صنعتی- شرکت هیدروپارت آسانبر

خلاصه مقاله:

این نوع آسانسور دارای وزنه تعادل، کابلی، بدون چاله پیت و حاوی چند ویژگی ابتکاری است و سادگی و سهولت نصب و سرویس آن همانند یک آسانسور هیدرولیک است. صرفه جویی در فضا و انرژی، افزایش سرعت و طول مسیر، کیفیت حرکت سرنشین و جذف موتورخانه از جمله ویژگیهای این نوع آسانسور است. نیرو محرکه و اجزای سیستم کنترل شامل کنترلر و سوئیچ قطع کن که معمولاً در موتورخانه نصب می شوند در کنار پاوربونیست قرار می گیرند. هر حرارتی که ایجاد شود بوسیله پدیده همرفت به مسیر کابل انتقال می یابد. ایمنی مسافر هنگام قطع برق با یک باتری تضمین می شود بدین طریق که کنترلر به طور خودکار کابین را به طبقه پائین می آورد. نصب این نوع سیستم خیلی ساده است. این سیستم با کمک تجهیزات استاندارد به آسانی مونتاژ می شود و نیاز به هیچ نوع تقویت ساختمانی اضافی در اورهد ندارد و با استفاده از ریلهای راهنما به عنوان ستون، همه نیروهای عکس العملی عمودی به کف پیت منتقل می شوند.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/192071>

